

DACHÓWKA

Euronit Verona



spokojne życie pod bezpiecznym dachem



DACHÓWKA Euronit Verona



Kolorystyka


czerwień klasyczna



ciemnoszary



ciemnoniebieski
kolor specjalny



ciemnoczerwony

kolor specjalny - tylko na zamówienie



Charakterystyka ogólna

Dachówka Verona to niepowtarzalna dachówka o naturalnym pięknie. W jej nazwie tkwi urokliwy świat ciepłego Południa-słoneczne, malownicze krajobrazy z pagórkami i dolinami, ciągnącymi się aż po horyzont. Jej podstawowa forma powstała z łuku. Na obu końcach profil opada i łączy się z sąsiadującą dachówką. Tak powstają charakterystyczne wcięcia w kształcie litery "V". Prosta kompozycja delikatnego łuku i wyraźnego wcięcia daje na powierzchni zaskakujący efekt pionowego rytmu przypominającego splot fakturalnej tkaniny. Zaokrąglona przednia krawędź tworzy łagodną falistą linię. Piękno tej dachówki najbardziej uwidacznia się na wielkich prostych połaciach dachu. Verona nadaje elegancki wygląd rezydencjom, ekskluzywnym willom oraz wolnostojącym domom jednorodzinny.

Verona to łagodność, oryginalność i ciepło.

Opis techniczny

Materiał:

Barwiony w masie wysokowartościowy beton, uzyskiwany z czystego cementu portlandzkiego Cem I 52,5R, mieszanki piasku o specjalnie dobranym składzie granulometrycznym oraz pigmentów firmy Bayer i Brockhues. Beton pokryty jest farbą akrylową dyspersyjną HDS (z ang. high density surface- powierzchnia o dużej gęstości), która zapewnia dachówkom trwałą kolorystykę, gładką powierzchnię i małą podatność na zabrudzenia.

Wymiary i ciężar: 334 x 420 mm, ok. 4,5 kg/szt.

Modelowe pochylenie połaci dachu: Ponad 22°, a przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń od 16° do 22°


Zapotrzebowanie: ok. 10 szt./m²

Szerokość efektywnego krycia: 300 mm, minimalna zakładka: 75 mm

Gwarancja: 30 lat gwarancji, łącznie z mrozoodpornością

Tabela zastosowań:

Pochylenie połaci dachu (°)	Odstęp między latami (mm)	Zakładka górna (mm)	Zapotrzebowanie dachówek (szt./m ²)
powyżej 30	320 - 345	100 - 75	9,66 - 9,80
22 - 30	320 - 335	100 - 85	9,95 - 10,25
poniżej 22	310 - 320	110 - 100	10,41 - 10,75



Euronit Sp. z o. o.
ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

tel. 032 641 33 63, fax 032 641 25 57
INFOLINIA: 032 641 37 00

e-mail: office@euronit.pl, www.euronit.pl

DYSTRYBUTOR REGIONALNY